
openSUSE 12.2 Udgivelsesnoter

Version:

12.2.7 (2012-08-21)

Ophavsret © 2012 Novell, Inc.

Det er tilladt at kopiere, distribuere og modificere dette dokument ifølge betingelserne i GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller enhver senere version, der udgives af Free Software Foundation; uden nogen ufravigelige sektioner, ingen forside tekst og ingen bagside tekst. En kopi af licensen er inkluderet som filen `fdl.txt`.

Hvis du opgraderer fra en ældre version til denne openSUSE-udgivelse, så se de forrige udgivelsesnoter der er opført her: http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes

Disse udgivelsesnoter dækker de følgende områder:

- Afsnit 1, “Diverse”: Disse indgange inkluderes automatisk fra openFATE, systemet til håndtering af nye funktioner og krav (<http://features.opensuse.org>).

Utilg.

- Afsnit 2, “Installation”: Læs dette hvis du vil lave en frisk installation.
- Afsnit 3, “Generelt”: Information som alle bør læse.
- Afsnit 4, “Systemopgradering”: Problemstillinger relateret til processen hvis du kører en systemopgradering fra den forrige udgivelse til denne openSUSE-version.
- Afsnit 5, “Teknisk”: Denne sektion indeholder et antal tekniske ændringer og forbedringer for den erfarne bruger.

1. Diverse

Utilg.

2. Installation

2.1. For detaljeret information om installation

Se “openSUSE dokumentationen” som der henvises til nedenfor, for detaljeret information om installation.

3. Generelt

3.1. openSUSE-dokumentation

- Du finder en trin-for-trin installationsvejledning i Start-Up, såvel som introduktion til skrivebordsmiljøerne KDE og GNOME samt LibreOffice-suiten. Basale administrationstemaer såsom udrulning og håndtering af software og en introduktion til bash-skallen er også omfattet.

- Reference dækker administration og systemkonfiguration i detaljer og forklarer hvordan diverse netværkstjenester sættes op.
- Security Guide introducerer basale koncepter indenfor systemsikkerhed og dækker sikkerhedsaspekter både lokalt og på netværket.
- System Analysis og Tuning Guide hjælper med detektion og løsning af problemer samt optimering.
- Virtualization with KVM giver en introduktion til opsætning og administration af virtualisering med værktøjerne KVM, libvirt og QEMU.

4. Systemopgradering

4.1. sysvinit forældet

Nogle desktop-komponenter afhænger af tjenester som kun leveres af systemd. Så selvom openSUSE 12.2 stadig har basal understøttelse for at boote et system med sysvinit som fallback, anses sysvinit altså som forældet og sandsynligvis fejlbehæftet eller defekt i visse henseender. Hvis du har problemer med et system der bootes med sysvinit, så brug systemd før du indsender fejlrapporter.

4.2. mount og losetup har droppet understøttelse af cryptoloop

cryptoloop har kendte svagheder og har derfor i årevis været anset for forældet til fordel for **dm-crypt**. **mount** (f.eks. via `/etc/fstab`) og **losetup** har nu endelig droppet understøttelse af **cryptoloop**. Dette betyder at gamle `fstab`-indgange som bruger **cryptoloop** til at tilgå krypterede containere ikke længere virker på denne måde. Containerne kan dog stadig tilgås med **dm-crypt** (`/etc/crypttab`). Se http://en.opensuse.org/Encrypted_Fileystems for eksempler på hvordan den nye metode kan bruges.

4.3. Montering af krypterede partitioner med brug af systemd

Hvis krypterede partitioner ikke monteres automatisk ved brug af systemd, kan årsagen være flaget `noauto` i `/etc/fstab` for disse partitioner. Erstatning af dette flag med `nofail` vil løse det. Ændr f.eks. følgende linje:

```
/dev/mapper/cr_sda3 /home ext4 acl,user_xattr,noauto 0 2
```

til

```
/dev/mapper/cr_sda3 /home ext4 acl,user_xattr,nofail 0 2
```

5. Teknisk

5.1. Initialisering af grafik med KMS (Kernel Mode Setting)

Med openSUSE 11.3 skiftede vi til KMS (Kernel Mode Setting) for Intel-, ATI- og NVIDIA-grafikkort, hvilket nu er vores standard. Hvis du støder på problemer med KMS-driverunderstøttelsen (intel, radeon,

nouveau), så deaktiver KMS ved at føje `nomodeset` til kernens boot-kommandolinje. For at angive dette permanent, føjes det til kerne-kommandolinjen i `/boot/grub/menu.lst`. Dette tilvalg sørger for at det passende kernemodul (`intel`, `radeon`, `nouveau`) indlæses med `modeset=0` i `initrd`, dvs. KMS deaktiveres.

I de sjældne tilfælde hvor indlæsning af DRM-modulet fra `initrd` er et generelt problem og ikke relateret til KMS, er det endda muligt at deaktivere indlæsning af DRM-modulet i `initrd` fuldstændigt. For at gøre dette så sæt `sysconfig`-variablen `NO_KMS_IN_INITRD` til `yes` via YaST, hvilket så genopretter `initrd` bagefter. Genstart din maskine.

Med Intel uden KMS falder X-serveren tilbage til `fbdev`-driveren (`intel`-driveren understøtter kun KMS). Alternativt er driveren "intellegacy" (pakken `xorg-x11-driver-video-intel-legacy`) som stadig understøtter UMS (User Mode Setting), tilgængelig til forældede grafik kort. For at bruge den, så redigér `/etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf` og ændr driver-indgangen til `intellegacy`.

Med ATI til tidsvarende GPU'er falder tilbage til `radeonhd`. Med NVIDIA uden KMS bruges `nv-driver` (`nouveau`-driveren understøtter kun KMS). Bemærk at nyere ATI- og NVIDIA-grafikkort falder tilbage til `fbdev`, hvis du angiver `nomodeset` som bootparameter til kernen.

5.2. Boot med forældet sysvinit

Som standard booter openSUSE nu med brug af **systemd**. Hvis du får problemer kan du prøve at skrive til den gamle forældede metode med **sysvinit** ved at trykke på F5-tasten ved boot. For mere information om begrænsninger ved boot med `sysvinit`, se Afsnit 4.1, "sysvinit forældet".

5.3. systemd: Angivelse af parametre til opstart af tjenester

systemctl understøtter kun "standard"-parametre (se <http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Incompatibilities>).

Du kan omgå denne opførsel ved at kalde opstarts-scriptet direkte, f.eks.:

```
cd /etc/init.d
./apache2 <dine_parametre>
```

5.4. systemd: Nedlukning af systemet

For at stoppe og slukke systemet når der bruges **systemd**, så kørs **halt -p** eller **shutdown -h now** på kommandolinjen eller brug knappen til nedlukning som findes i dit skrivebordsmiljø.

Bemærk: En ren **halt** vil ikke lukke systemet korrekt ned.

5.5. systemd: Gør brug af tmpfs: /run, /var/run, /media, osv.

`systemd` monterer flere mapper der kun er beregnet til at indeholde flygtige data, som `tmpfs`-filsystemer: Disse mapper er `/run`, `/var/run`, `/var/lock`, og `/media`. Se <http://lwn.net/Articles/436012/> for baggrundsinformation.

Bemærk: Gem ikke filer der skal overleve en genstart i `/run`, `/var/run`, osv.

5.6. systemd: Rydning af mapper (/tmp og /var/tmp)

systemd vedligeholder mapper som angivet i `tmpfiles.d`-mapperne og i `/lib/systemd/system/systemd-tmpfiles-clean.timer`. For mere information, se man-siden `tmpfiles.d`.

Som standard rydder systemd tmp-mapper dagligt som konfigureret i `/usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf`:

```
d /tmp 1777 root root 10d
d /var/tmp 1777 root root 30d
```

Bemærk: systemd overholder ikke `sysconfig`-variable i `/etc/sysconfig/cron` såsom `TMP_DIRS_TO_CLEAR`.

5.7. Tidszone-information i /etc/adjtime

Den tredje linje i `/etc/adjtime` indeholder nu information om hvorvidt dit BIOS-ur kører UTC eller lokal tidszone (hidtil gemt i `HWCLOCK` i `/etc/sysconfig/clock`).

Hvis `/etc/adjtime` indeholder forkert drift-information (f.eks. efter rettelse af dato og tid med **ntpdate** eller at have **ntpd** kørende), sæt variabelen `USE_ADJUST` til "no" i `/etc/sysconfig/clock`.